iCON 2055 Wi 4G

Ref. 10130

· **Inverter** de **200Amp al 60%.**

· Equipado con **accesorios** de soldadura.

· Válido para **generador**.

· **TIG por Lift-Arc.**

· Frontal **digital**.

· Construcción **antishock DDR.**

· Con tecnologías **Geolocalización por 4G, Wifi, Connect y WaaS.**

Principales características:

Hablar de soldadura **profesional** es hablar de la línea de productos **iCON**. Por su diseño constructivo **DDR** patentado e innovador, por su gran capacidad de trabajo bajo **condiciones intensivas** y ambientes exigentes y por sus inigualables resultados en cuanto fiabilidad y prestaciones, esta es sin duda la mejor opción para los profesionales mas exigentes.

· Estabilidad y control de arco con independencia de la distancia electrodo-material, gracias a la regulación por **ARCSENSE**.
· **Doble ventilación automática**, actuando únicamente cuando el equipo lo precisa.
· **Posición STAND-BY**, cuando el equipo no se encuentra en funcionamiento.
· Equipado con los dispositivos **Anti-stick , Arc-Force, HotStart y Lift-Arc (TIG).**
· Se puede conectar a **generadores** con un amplio rango de voltajes de trabajo.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

iCON 2055 Wi 4G

Ref. 10130

TECHNICAL DATA

Generals	
Intensity at 60%(100%) a 40°C	180A (120A)
Intensity MAX.	200A
Regulation	5-200A (20,2 -28V)
Duty Cycle at 40°C	50%

Technical	
Usable electrodes MMA	1,6 - 4,00 mm
Usable electrodes TIG	1,0 - 3,2 mm

Structural	
Dimensions	430x175x325mm
Protection index	IP23C
Standards	EN-60974-1, EN-60974-10
Regulation board	SOLTER ICON DIGITAL
Weight	6,4Kg
Ventilation	DOBLE - AUTO

Electrical	
Supply Voltage	230V - 1Ph
Fuse	16A
Ieff	29,7A
Absorved power max.	8,5KVA
Voltage range	180V - 300V
OCV	68V
Imax	42A

OPTIONAL ACCESSORIES

Ref. 06031

TORCH 4M TIG SR-17V D35/50

Ref. 56246

GAS REGULATOR R25 AR/CO2

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com