



# ICONTIG 2220 HF PULSE PRO

Reference: 04194  
EAN13: 8427338041949

- Equipo **TIG DC PULSADA** con alta frecuencia (**HF**).
- Potencia de **220A al 60%**.
- Se suministra con conjunto **pinza de masa y antorcha TIG SR-17 de 4m**.



Los equipos **iCONTIG** son el mejor compromiso entre precisión y potencia. Por su diseño constructivo **DDR** patentado e innovador, por su gran capacidad de trabajo bajo condiciones intensivas y ambientes exigentes y por sus inigualables resultados en cuanto a fiabilidad, prestaciones y potencia, esta es sin duda, la mejor opción para los profesionales más exigentes.

## Principales características:

- Estabilidad y control de arco, con independencia de la distancia electrodo-material gracias a la regulación por **ARCSENSE**.
- **Doble ventilación automática**, actuando únicamente cuando el equipo lo precisa.
- **Posición STAND-BY**, cuando el equipo no se encuentra en funcionamiento.
- Equipado con los dispositivos **Anti-stick , Arc-Force, Hot- Start y Lift-Arc / HF (TIG)**.
- Conectable a **generadores** con un amplio rango de voltaje de trabajo.





## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Intensity MAX.	220A
Duty cycle at 40°C	80%
Intensity at 60%(100%) 40°C	220A(80%) - (160A)
Regulation	10-220A
Usable electrodes	1,6mm - 4,0mm
Connection	230V-1ph
Usable range	120V - 310V
OCV	68V
Max. absorbed power	8,5KVA
Fuse	25A
Apply for demo	0
Ventilation	Doble / Double AUTO
Weight	7,2 Kg
Regulation panel	iCONTIG "pulse"
Norms	EN 60974-1, EN 60974-10
Protection Index	IP23C
Tig usable electrodes	1,6 - 3,2mm
Dimensions	430x175x325 mm
Pulse freq.	2000Hz