

CORE 200Di (200@40%)

Ref. 10207



El soldador INVERTER CORE 200Di de Solter ofrece 200A al 40% de ciclo de trabajo en un diseño compacto de solo 4,3 kg. Su tecnología inverter DC garantiza un arco estable y eficiente, incluso en condiciones exigentes. Incorpora funciones avanzadas como **Hot-Start** y **Arc-Force**, que mejoran el arranque y la estabilidad del proceso de soldadura. Compatible con generadores, permite trabajar en exteriores sin pérdida de rendimiento. Gracias a su versatilidad, puede utilizarse en **soldadura MMA y TIG Lift-Arc**, siendo ideal tanto para profesionales como para entornos industriales. Incluye maletín de transporte y accesorios para mayor comodidad.

Principales Características:

- ✓ **Rendimiento excepcional:** trabaja al 40% con 200A, al 60% con 160A y al 100% con 135A, ofreciendo fiabilidad en jornadas intensivas.
- ✓ **Tecnología Inverter DC:** asegura una corriente continua estable y precisa para soldaduras profesionales.
- ✓ **Funciones avanzadas:** incorpora **Hot-Start** y **Arc-Force**, que mejoran el arranque y la estabilidad del arco en todo tipo de materiales.
- ✓ **Compatibilidad con generadores:** garantiza resultados confiables en trabajos al aire libre o en lugares sin acceso eléctrico directo.
- ✓ **Ligero y portátil:** solo 4,3 kg y dimensiones de 320 x 120 x 195 mm, ideal para movilidad y espacios reducidos.
- ✓ **Soldadura multipropósito:** permite procesos **TIG Lift-Arc** y **MMA**, adaptándose a diferentes aplicaciones.
- ✓ **Normativas certificadas:** cumple con **EN 60974-1** y **EN 60974-10 Clase A**, asegurando calidad y seguridad.
- ✓ **Tecnología Nanocrystalline:** combina potencia y compacidad con una relación peso-prestaciones optimizada.
- ✓ **Maletín de transporte incluido:** facilita el traslado y protección del equipo con accesorios prácticos.

CORE 200Di (200@40%)

Ref. 10207

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rendimiento 40°C	40%
Rango de regulación	20 - 200A
Intensidad MAX.	200A
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	160A (135A)
Normativa	EN 60974-1. EN 60974-10

Técnicos	
Electrodos utilizables TIG	1.0 - 3.2mm
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 4.0mm

Estructurales	
Ventilación	FORZADA
Peso	4.3 kg
Panel regulación	SOLTER DIGITAL
Indice de protección	IP21
Dimensiones	320x120x195mm

Eléctricas	
Voltaje en vacío	69V
Rango de utilización	190 - 265V
Potencia absorbida max.	6.9Kva
I _{eff}	25A
Fusible	16A
Tensión de red	230V-1ph

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06031

**ANTORCHA TIG 4M SR-17V
D35/50**

Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2