

# ICONTIG 2220 HF PULSE PRO + TORCH SR-26 4M

Ref. K0016



**¿ KIT ICONTIG PRO 2220 HF PULSE by Solter:** power, precision, and versatility in a single unit. Designed for demanding welders, this kit includes the advanced **ICON TIG 2220 HF PULSE** welder, featuring **pulsed DC TIG technology and high frequency (HF)**, delivering up to **220A at 60% duty cycle** for flawless welding results. Additionally, it comes with a durable and ergonomic **4-meter TIG SR-26 torch**, a ground clamp, and all the necessary accessories to start welding immediately. Boost

## Main features:

- ¿Innovación al máximo: TIG DC pulsada con alta frecuencia (HF):** Disfruta de soldaduras limpias, precisas y de calidad profesional en materiales complejos como acero inoxidable y aleaciones, sin complicaciones.
- ¿Potencia imparables de 220A al 60%:** Un **rendimiento robusto** que garantiza soldaduras consistentes y de alta calidad en los proyectos más exigentes. ¡Lleva tus límites aún más lejos!
- ¿Antorcha TIG SR-26:** Versatilidad y comodidad sin igual: Con capacidad de hasta **250A en DC**, mango ergonómico antideslizante y **4 metros de largo** que te da total libertad de movimiento.
- ¿Control inteligente y rápido:** Ajusta parámetros como pre-gas, post-gas y rampas de inicio con un panel intuitivo diseñado para optimizar tu experiencia de trabajo y garantizar resultados excepcionales.
- ¿Diseño compacto y ultra resistente:** Con la tecnología DDR (Dual Density Reinforcement), este equipo está listo para **afrontar las condiciones más exigentes, garantizando durabilidad y estabilidad.**
- ¿Versatilidad total en TIG y MMA:** Amplio rango de corriente (**10-220A en TIG y 10-200A en MMA**) que se adapta a múltiples necesidades, desde reparaciones delicadas hasta proyectos industriales.
- ¿Respaldo por la excelencia de Solter:** Cada equipo viene con el respaldo de un servicio postventa confiable, acceso a repuestos y la garantía de trabajar con una marca líder en innovación y calidad.

Trust Solter to bring your most ambitious welding projects to life. Where precision and performance meet excellence!

# ICONTIG 2220 HF PULSE PRO + TORCH SR-26 4M

Ref. K0016

## TECHNICAL DATA

Generals	
Intensity at 60%(100%) a 40°C	180A (140A)
Intensity MAX.	220A
Regulations	EN 60974-1, EN 60974-10
Regulation	10-220A
Duty Cycle at 40°C	50%

Technical	
Usable electrodes MMA	1,6mm - 4,0mm
Usable electrodes TIG	1,6 - 3,2mm
Frecuencia de pulsado TIG	500Hz

Structural	
Dimensions	430x175x325 mm
Protection index	IP23C
Regulation board	iCONTIG "pulse"
Weight	7,2 Kg
Ventilation	Doble / Double AUTO

Electrical	
Supply Voltage	230V-1ph
Fuse	25A
Absorbed power max.	8,5KVA
Voltage range	120V - 310V
OCV	68V

## OPTIONAL ACCESSORIES

Ref. 06034

### PEDAL AEROTIG



Ref. 06126

### CONJ. 3m Cu25mm 35-50 ELE 200A



Ref. 56246

### GAS REGULATOR R25 AR/CO2



Ref. 70608

### TORCH CONNECTOR SOLTER

