

# iCON 2055 Wi 4G

Ref. 10130



- Inverter de 200Amp al 60%.
- Equipado con accesorios de soldadura.
- Válido para generador.
- TIG por Lift-Arc.
- Frontal digital.
- Construcción antishock DDR.
- Con tecnologías Geolocalización por 4G, Wifi, Connect y WaaS.

## Principales características:

Hablar de soldadura **profesional** es hablar de la línea de productos **iCON**. Por su diseño constructivo **DDR** patentado e innovador, por su gran capacidad de trabajo bajo **condiciones intensivas** y ambientes exigentes y por sus inigualables resultados en cuanto fiabilidad y prestaciones, esta es sin duda la mejor opción para los profesionales mas exigentes.

- Estabilidad y control de arco con independencia de la distancia electrodo-material, gracias a la regulación por **ARCSENSE**.
- **Doble ventilación automática**, actuando únicamente cuando el equipo lo precisa.
- **Posición STAND-BY**, cuando el equipo no se encuentra en funcionamiento.
- Equipado con los dispositivos **Anti-stick**, **Arc-Force**, **HotStart** y **Lift-Arc (TIG)**.
- Se puede conectar a **generadores** con un amplio rango de voltajes de trabajo.

# iCON 2055 Wi 4G

Ref. 10130

## TECHNICAL DATA

Generals	
Intensity at 60%(100%) a 40°C	180A (120A)
Intensity MAX.	200A
Regulations	EN-60974-1, EN-60974-10
Regulation	5-200A (20,2 -28V)
Duty Cycle at 40°C	50%

Technical	
Usable electrodes MMA	1,6 - 4,00 mm
Usable electrodes TIG	1,0 - 3,2 mm

Structural	
Dimensions	430x175x325mm
Protection index	IP23C
Regulation board	SOLTER ICON DIGITAL
Weight	6,4Kg
Ventilation	DOBLE - AUTO

Electrical	
Supply Voltage	230V - 1Ph
Fuse	16A
I <sub>eff</sub>	29,7A
Absorbed power max.	8,5KVA
Voltage range	180V - 300V
OCV	68V
I <sub>1max</sub>	42A

## OPTIONAL ACCESSORIES

Ref. 06031

### TORCH 4M TIG SR-17V D35/50



Ref. 56246

### GAS REGULATOR R25 AR/CO2

