



## KIT MULTIPROCESO 2000

- Máquina soldar MIG Sinérgico Multiproceso.
  - 200 amperios al 45%.
  - Conexión 230V-1ph.
- Increíbles resultados en **todos los materiales** (Acero, Aluminio, Inoxidable, etc.).
  - Admite D300 (15kg).
  - Incluye pinza de masa.

**Principales características:**

- Máquina de hilo **multifunción** capaz de soldar mediante los procesos **MIG-MAG (con y sin gas)**, **TIG Lift-Arc** y **MMA**.
- Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar.
- Control de altura del arco para conseguir una soldadura **libre de proyecciones**
- **Crater-Filling regulable**, para un acabado del cordón de soldadura perfecto.
- Ideal para soldaduras con **GAP** (separación entre piezas)
- Posibilidad de **ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (Amp)**
- Lectura en tiempo real de tensión (Volt) e Intensidad (Amp) durante la soldadura. Al terminar, el equipo muestra el promedio de ambos parámetros.
- Control del consumo del hilo utilizado, permitiendo calcular el coste de cada proceso.
- Posibilidad de **almacenar hasta 10 programas**
- Excelentes resultados con **programas pre-cargados** en la soldadura de: Acero al Carbono (SG3), Inoxidables (Ss-309, Ss-316), Aluminio (AL-5356, AL-4043), Cobre-Silicio (CuSi3), Tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316) y Tubular sin gas (E71T-GS)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Generales

Rendimiento 40°C	45%
Rango de regulación	20 - 200A (15-24V)
Intensidad MAX.	200A
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	170A (130A)

### Técnicos

Electrodos utilizables TIG	1,6mm - 3,2mm
Electrodos utilizables MMA	1,6mm - 4,0mm
Velocidad de hilo	0.....10m/min
Bobina de hilo utilizable max.	D300 - 15kg
Rodillos arrastre	2R
Potencia motor	30W
Hilo utilizable	0,6 - 1,2 mm

### Estructurales

Ventilación	FORCED
Peso	19kg
Panel regulación	AEROPROCESS SYNERGIC
Normas	EN-90971-1, EN90974-10
Índice de protección	IP23
Dimensiones	520x270x380mm

### Eléctricas

Voltaje en vacío	54V
Potencia absorbida max.	9kva
Fusible	25A
Conexión	230V - 1Ph

## ACCESORIOS OPCIONALES



**TIG TORCH 4M SR-26 D35/50**

Ref. 06029

**CUELLO ANTORCHA SX-25**

Ref. 06061



**ROLL 1,0-1,2 30\*14mm ALU**

Ref. 55603



**RODILLO Di.10 De.30 1,0-1,2  
TU 2Un.**

Ref. 55611



**ROLL 1,0-1,2mm 30\*10mm AL**

Ref. 55988



**TIG ADAPTOR  
AEROPROCESS**

Ref. 56210



**CARRO UTS 300**

Ref. 56241



**REGULADOR R25 AR/CO2**

Ref. 56246