

INVERTER COTT 195 SD+Maletín

Reference: 04254
EAN13: 8427338042540

- Inverter de **200Amp al 35%**.
- Equipado con **maletín** y **accesorios** de soldadura.
- Válido para **generador**.
- **TIG por lift.arc.**
- Frontal **digital**



Pincipales características:

Los modelos **COTT** son equipos **INVERTER** de soldadura de electrodos revestidos que destacan por su alta versatilidad y amplio campo de aplicación. Esta gama alcanza valores sorprendentes en cuanto a su relación peso-volumen y prestaciones, siendo indicados tanto para trabajos particulares como de mantenimiento en la industria.

- Máxima fiabilidad y resistencia gracias a su sistema de construcción en doble carcasa.
- Facilidad de uso gracias a la tecnología **INVERTER** suministrando corriente continua **DC**.
- **Mínimo consumo** por su alta eficiencia energética.
- Conectable a **generadores** con un amplio rango de voltajes de utilización.
- Equipado con los dispositivos **Anti-stick** , **Arc-Force** y **Hot-start**.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Intensidad MAX.	200A
Rendimiento 40°C	45%
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	120A (90A)
Rango de regulación	10-200A (20,8-28V)
Electrodos utilizables MMA	1,6 - 4,00 mm
Conexión	230V - 1Ph
Rango de utilización	180V - 280V
Voltaje en vacío	95V
Potencia absorbida max.	8Kva
I _{max}	35A
I _{eff}	19A
Fusible	16A
Solicitar Demo	0
Ventilación	FORZADA
Peso	4Kg
Panel regulación	SOLTER DIGITAL
Normas	EN-60974-1 , EN-60974-10
Indice de protección	IP23C
Electrodos utilizables TIG	1,0 - 2,4 mm
Dimensiones	315x135x285mm