

AEROPROCESS 4200 Wi

Reference: 10107

EAN13: 8427338101070



- Máquina de soldar profesional **MIG Sinérgico Multiproceso**.
- **400 amperios** al 45%.
- Modulo **Welding Itelligence (Wi)** integrado.
- Increíbles resultados en **todos los materiales** (Acero, Aluminio, Inoxidable, etc.).
- **El KIT incluye pinza de masa, antorcha refrigerada PULSE, carro, devanador con conexión de 5m y refrigerador.**

Principales características:

- Máquina de hilo **multifunción** capaz de soldar mediante los procesos **MIG-MAG, TIG Lift-Arc y MMA**.
- Modulo Wi incorporado, con tecnologías Wifi, Connect y Waas
- Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar.
- Control de altura del arco para conseguir una soldadura **libre de proyecciones**
- **Crater-Filling regulable**, para un acabado del cordón de soldadura perfecto.
- Ideal para soldaduras con **GAP** (separación entre piezas)
- Posibilidad de **ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (Amp)**
- Lectura en tiempo real de tensión (Volt) e Intensidad (Amp) durante la soldadura. Al terminar, el equipo muestra el promedio de ambos parámetros.
- Control del consumo del hilo utilizado, permitiendo calcular el coste de cada proceso.
- Posibilidad de almacenar hasta **10 programas**
- Excelentes resultados con **programas pre-cargados** en la soldadura de: Acero al Carbono (SG3), Inoxidables (Ss-309, Ss-316), Aluminio (AL-5356, AL-4043), Cobre-Silicio (CuSi3) y Tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Intensidad MAX.	400A
Rendimiento 40°C	30%
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	320A (280A)
Rango de regulación	10-400A
Electrodos utilizables MMA	1,6 - 4.0mm
Conexión	400V - 3ph
Rango de utilización	(360 - 440V)
Voltaje en vacío	62V
Potencia absorbida max.	22Kva
Imax	33A
Ieff	18A
Fusible	20A
Solicitar Demo	1
Ventilación	DOUBLE AOUTOMATIC TUNNEL
Peso	85kg
Panel regulación	AEROPROCESS SYNERGIC Wi
Normas	EN 90791-1 , EN 60974 - 10
Indice de protección	IP23S
Electrodos utilizables TIG	1,6 - 4.0mm
Dimensiones	655x275x1290 mm
Rodillos arrastre	4R
Potencia motor	95W
Hilo utilizable	0,6 - 1,6mm
Bobina de hilo utilizable max.	D300 - 15kg