

CORE 160i + OPTIMATIC 55

Reference: K0186

EAN13: 8427338001868

- Inverter de 160Amp al 60%.
- Kit soldador completo con maletín de transporte, **accesorios** soldadura y pantalla electrónica **OPTIMATIC-55**.
- Válido para **generador**.
- **TIG** por raspado.



Principales características:

Los modelos **CORE** son equipos **INVERTER** de soldadura de electrodos revestidos y TIG, que aplican la nueva tecnología nanocrystaline, consiguiendo una relación peso-prestaciones inigualable. Todo esto, a un precio extremadamente competitivo; ¿Quieres un Inverter SOLTER? Con las nuevas CORE, puedes.

- Nueva tecnología "**Nanocrystaline**", más pequeño, más potente, más ligero
- Facilidad de uso gracias a la tecnología **INVERTER** suministrando corriente continua **DC**.
- Mínimo consumo por su alta eficiencia energética.
- Conectable a **generadores** con un amplio rango de voltajes de utilización.
- Equipado con los dispositivos **Arc-Force y Hot-Start**.
- Posibilidad soldadura **TIG**.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Intensidad MAX.	160A
Rendimiento 40°C	35%
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	130A (115A)
Rango de regulación	20-160A
Electrodos utilizables MMA	1,6 - 4,0mm
Conexión	230V - 1Ph
Rango de utilización	190V - 265V
Voltaje en vacío	70V
I _{max}	30A
I _{eff}	17,7A
Fusible	16A
Solicitar Demo	0
Ventilación	FORZADA
Peso	3Kg
Panel regulación	SOLTER
Normas	EN-60974-1, EN-60974-10
Indice de protección	IP21S
Electrodos utilizables TIG	1,0 - 2,4mm
Dimensiones	315x102x176