SOLTER

INVERTER ICON 2055 PRO

Ref. 04229

El **INVERTER ICON 2055 PRO** es un equipo de soldadura profesional diseñado para ofrecer **precisión, rendimiento y eficiencia** en trabajos MMA y TIG (Lift-Arc). Con un rango ajustable de **10 a 200 amperios**, incorpora tecnologías como **Hot Start, Arc Force y Anti Stick**, que aseguran un **arco estable y menos salpicaduras**. Su diseño **compacto y robusto**, con construcción **DDR antishock**, permite trabajar en entornos exigentes. Incluye **pantalla digital frontal intuitiva** y accesorios esenciales, siendo **compatible con generadores eléctricos**. Ideal para soldadores que buscan **portabilidad, potencia y fiabilidad** en cada proyecto.

Principales Características:

✓ **Rango ajustable de 10-200 A:** rendimiento profesional para soldadura MMA y TIG (Lift-Arc), apto para electrodos de hasta 4 mm.

✓ **Tecnología avanzada integrada:** funciones Hot Start, Arc Force y Anti Stick que mejoran el inicio del arco y reducen las interrupciones.

✓ **Diseño compacto y resistente:** estructura DDR antishock con solo 6.4 kg de peso, ideal para uso intensivo en entornos exigentes.

✓ **Pantalla digital intuitiva:** frontal moderno que permite realizar ajustes precisos de forma rápida y sencilla.

✓ **Doble ventilación inteligente:** sistema de refrigeración automático que se activa solo cuando es necesario para mayor eficiencia energética.

✓ **Modo Stand-by:** optimiza el consumo de energía cuando el equipo está en reposo.

✓ **Versatilidad total:** funciona con generadores eléctricos y acepta un amplio rango de voltaje de 180 a 300 V.

✓ **Accesorios esenciales incluidos:** viene equipado para empezar a trabajar de inmediato.

✓ **Portabilidad garantizada:** diseño ligero que facilita el transporte sin comprometer la durabilidad.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

SOLTER

INVERTER ICON 2055 PRO

Ref. 04229

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rendimiento 40°C	60%
Rango de regulación	10 - 200A
Intensidad MAX.	200A
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	200A (140A)
Normativa	EN-60974-1. EN-60974-10

Tecnicos	
Electrodos utilizables TIG	1.0 - 3.2 mm
Electrodos utilizables MMA	1.6 - 4.00 mm

Estructurales	
Ventilación	DOBLE - AUTO
Peso	6.4Kg
Panel regulación	SOLTER ICON DIGITAL
Indice de protección	IP23C
Dimensiones	430x175x325mm

Eléctricas	
Intensidad máxima entrada	42A
Voltaje en vacío	68V
Rango de utilización	180V - 300V
Potencia absorbida max.	8.5KVA
Ieff	29.7A
Fusible	16A
Tensión de red	230V - 1Ph

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06031

ANTORCHA TIG 4M SR-17V D35/50

Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com