ELEC. TUNGSTENO D2,4 ORO 10 uds.

Ref. 06217



El **Electrodo de Tungsteno Ø2,4 Oro 10uds** de solter es ideal para aplicaciones de soldadura ideal para aplicaciones de **soldadura TIG** en **corriente continua (DC)**, ofreciendo estabilidad de arco y durabilidad. Este **electrodo de Ø2,4 mm**, compuesto de **tungsteno** con un **1,5% de lantano**, se presenta como una excelente alternativa al electrodo rojo sin componentes radiactivos, siendo una opción segura y de alto rendimiento para trabajos de precisión y calidad.

Principales Características:

· **Composición de Lantano 1,5%:** La combinación de tungsteno y lantano proporciona un arco estable y prolonga la durabilidad del electrodo, ofreciendo una soldadura limpia y precisa.

· **Compatibilidad y Aplicación:** Ideal para soldaduras TIG en corriente continua (DC), recomendado para materiales como acero inoxidable, aceros de baja aleación, titanio, níquel y cobre.

· **Rango de Amperaje:** Adecuado para un rango de amperaje de **170-220 A** en acero, proporcionando el control necesario para aplicaciones de intensidad moderada y alta.

· **Ignición y Re-Ignición Eficiente:** La aleación de lantano permite encendidos rápidos y estables, optimizando la productividad al reducir tiempos de inactividad.

· **Embalaje:** Caja de 10 unidades, diseñada para un almacenamiento seguro y fácil reposición.

Para asegurar un rendimiento óptimo, se recomienda afilar el electrodo regularmente y mantenerlo libre de residuos. Un mantenimiento adecuado contribuye a una durabilidad prolongada y a un arco de soldadura más estable.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

ELEC. TUNGSTENO D2,4 ORO 10 uds.

Ref. 06217

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS OPCIONALES

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com