PORTAELECTRODOS TUNGST D3,2 2 uds.

Ref. 06243



El **Portaelectrodos SR-17/26/18 D3,2** de Solter está diseñado para alojar electrodos de tungsteno Ø3,2 mm, utilizados en aplicaciones TIG que requieren mayor capacidad de fusión. Fabricado en cobre de alta resistencia, este accesorio garantiza una excelente conductividad y soporta el estrés térmico de trabajos intensivos. Compatible con las antorchas SR-17, SR-26 y SR-18, su diseño asegura una fijación firme y un contacto eléctrico constante. Se presenta en un pack de 2 unidades, ideal para entornos industriales donde la fiabilidad es clave. ¿Necesitas estabilidad en soldaduras exigentes? ¡Apuesta por la precisión profesional de Solter!

Principales Características:

- Diámetro Ø3,2 mm: Pensado para trabajos con electrodos de tungsteno más robustos, este portaelectrodo permite un flujo de corriente adecuado y una fusión estable en soldadura TIG.
- Compatible con antorchas TIG estándar: Compatible con modelos SR-17, SR-26 y SR-18, facilita su integración en equipos ampliamente utilizados por profesionales.
- Construcción en cobre de alta resistencia: Este material garantiza una excelente conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión y comportamiento térmico constante incluso en ciclos prolongados.
- Precisión en el contacto eléctrico: Mejora la estabilidad del arco y facilita una ignición segura y constante, reduciendo defectos en la soldadura.
- Pack de 2 unidades: Ideal para mantener un flujo continuo de trabajo y realizar reemplazos rápidos sin detener la producción.

En Solter, sabemos que la calidad del arco TIG comienza desde el portaelectrodo. Por eso fabricamos nuestros accesorios con materiales premium y tolerancias exactas, asegurando el máximo rendimiento en cada soldadura. El modelo D3,2 es perfecto para trabajos estructurales, mantenimiento pesado o aplicaciones donde se necesita mayor amperaje y resistencia.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

PORTAELECTRODOS TUNGST D3,2 2 uds.

Ref. 06243

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Uso	Soldadura TIG
Diámetro	Ø3,2

Estructurales	
Material	Cobre (Cu)

ACCESORIOS OPCIONALES

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com