



PANTALLA OPTIMATIC 55

- Pantalla de soldadura electrónica.
- 2 sensores.
- Calidad óptica 1/1/1/2.
- Regulable DIN 9-13, Sensibilidad y retardo.
- Válida para MMA, hilo y TIG

Optimatic es una pantalla de soldadura electrónica de oscurecido **totalmente automático**.

Gracias a sus múltiples posibilidades de regulación, se adapta perfectamente a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Técnicos	
Calidad óptica	CE 1/1/1/2
Campo de visión	96 x 39 mm
Dimensiones filtro	110x90 mm
Energía	SOLAR
Función amolado	Si / Yes (Interior)
Policarbonato exterior	111 x 90.2 mm
Policarbonato interior	102.5x92.3 mm
Regulación de la sensibilidad	Micro - Adjustable
Sensores	2
Tiempo de reacción	1/300000s
Tiempo de retardo	Micro - Adjustable
Tono claro	4
Tono oscuro	Variable 9-13 (Interior)
Estructurales	
Normas	(UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009

ACCESORIOS



**ARNES OPTIMATIC
55/100/FOX**

Ref. 05904



**FILTRO DELANTERO
111x90,2 (5Un.)**

Ref. 10090



**POLICARBONATO
102.5x42.3 INTERIOR (5Un.)**

Ref. 10091



**SUDADERA OPTIMATIC /
HELLMET**

Ref. 73085