

# PUNTA M6 D0,6 L25 10 uds.

Ref. 56009



La Punta de contacto M6 Ø0,6 mm L25 mm de Solter garantiza una transferencia de corriente constante y precisa en soldaduras MIG/MAG. Diseñada para hilos de 0,6 mm, su material de cobre de alta conductividad ofrece estabilidad de arco y excelente durabilidad. Compatible con antorchas estándar rosca M6, su formato en blíster de 10 unidades facilita el almacenamiento y reposición en el taller. ¡Optimiza la calidad de tus cordones con este consumible esencial!

## Principales Características:

- Compatibilidad universal MIG/MAG:** Con rosca M6, esta punta encaja perfectamente en antorchas que usan dicha métrica, asegurando una conexión segura y sin oscilaciones.
- Dimensiones óptimas:** Ø 0,6 mm x L25 mm garantiza un contacto preciso con hilos de 0,6 mm y una estabilidad continua del arco eléctrico.
- Cobre de alta conductividad:** Fabricada con materiales de calidad que maximizan el paso de corriente y reducen el desgaste térmico.
- Formato práctico:** Blíster de 10 unidades, ideal para trabajos continuos y reposición rápida en entornos de soldadura profesional.
- Sustitución recomendada:** Las puntas deben reemplazarse periódicamente para evitar defectos de arco y asegurar un rendimiento óptimo en cada soldadura.
- En Solter diseñamos consumibles que prolongan la vida útil de tus equipos y aseguran acabados impecables incluso en condiciones exigentes. Este producto responde a los estándares del sector profesional, pero también es ideal para aficionados exigentes que buscan resultados de calidad.

# PUNTA M6 D0,6 L25 10 uds.

Ref. 56009



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Técnicos	
Rosca	M6

  

Estructurales	
Dimensiones	0,6x19,5x25mm
Material	Cobre (Cu)

## ACCESORIOS OPCIONALES