

KIT ICONTIG 1880 HF

Ref. K0013

 **SOLTER**



El Kit de Soldadura TIG ICONTIG 1880 HF – Ref. K0013 de Solter es la solución definitiva para soldadores profesionales que buscan **precisión, versatilidad y eficiencia**. Este completo set incluye la soldadora ICONTIG 1880 HF, una antorcha TIG SR-17 de 4M y un conjunto de masa de 3M Cu 25mm, ofreciendo una experiencia de soldadura optimizada para trabajos de mantenimiento, fabricación metálica y más. Con su **tecnología de alta frecuencia (HF)** y su **diseño portátil**, este kit garantiza una **soldadura limpia, estable y de alto rendimiento**. ¡Maximiza tu productividad con Solter!

Principales Características:

- ❑ **Soldadora ICONTIG 1880 HF:** Tecnología TIG DC con encendido HF y Lift-Arc para mayor precisión. Rango de corriente de 10 A – 180 A y ciclo de trabajo optimizado.
- ❑ **Antorcha TIG SR-17 4M:** Mango ergonómico, cable de 4 metros y compatibilidad con electrodos de 0.5 a 2.4 mm , ofreciendo máxima versatilidad.
- ❑ **Conjunto de Masa 3M Cu 25mm:** Pinza de latón resistente y cable de cobre de 25 mm² que garantiza máxima conductividad y sujeción firme.
- ❑ **Funciones Avanzadas:** Incluye Arc-Force, Hot-Start y Anti-Stick, optimizando la estabilidad del arco, facilitando el cebado del electrodo y evitando adherencias.
- ❑ **Cumple Normativas Europeas:** Certificaciones EN 60974-1 y EN 60974-10, asegurando máxima calidad y seguridad .
- ❑ **Sistema de Ventilación Inteligente:** La doble ventilación se activa solo cuando es necesario, reduciendo el desgaste del equipo y mejorando su eficiencia energética.
- ❑ **Alta Estabilidad del Arco con Regulación ARCSense:** Control preciso que permite soldaduras más limpias y sin irregularidades.
- ❑ **Protección contra Sobrecargas:** Sistema de seguridad integrado que evita daños por picos de corriente, garantizando mayor durabilidad del equipo.
- ❑ **Facilidad de Uso:** Panel de control intuitivo con regulación básica, ideal para soldadores con diferentes niveles de experiencia .
- ❑ **Confía en Solter** para equipos de soldadura de alto rendimiento , diseñados para los profesionales más exigentes.

KIT ICONTIG 1880 HF

Ref. K0013



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	140A (110A)
Intensidad MAX.	180A
Normativa	060974-1. 060974-10
Rango de regulación	10 - 180A
Rendimiento 40°C	45%

Técnicos	
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 4.0mm
Electrodos utilizables TIG	1.6mm - 2.4mm

Estructurales	
Dimensiones	320x135x285 mm
Indice de protección	IP23C
Panel regulación	iCONTIG "basic"
Peso	4.9 kg
Ventilación	Doble / Double AUTO

Eléctricas	
Tensión de red	230V-1ph
Fusible	16A
Potencia absorbida max.	6.5KVA
Rango de utilización	10-180A (10.4 - 17.2V)
Voltaje en vacío	80V

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06009

**CONJ. 3m Cu 25mm 10/25
PORTA ELEC. 200A**



Ref. 06034

PEDAL AEROTIG



Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2



Ref. 70608

**CONECTOR ANTORCHA
SOLTER**

