

# SOLTER KIT DIRT 200 ROCK AND WELD + MALETIN XL



## KIT DIRT 200 ROCK AND WELD + MALETIN XL

- Inverter de 200Amp al 60%.
- Equipado con accesorios de soldadura y maletín XL.
- Válido para generador.
- TIG Lift-Arc.
- Todo tipo de electrodos, incluso aluminio.

## Principales características:

Los modelos **DIRT** son equipos **INVERTER** de soldadura de electrodos revestidos y TIG, gracias a la tecnología "arc-sense" pueden soldar cualquier tipo de electrodo, incluso aluminio.

- Nueva tecnología "**Arc-sense**", permitiendo soldar cualquier tipo de electrodo
- Facilidad de uso gracias a la tecnología **INVERTER** suministrando corriente continua **DC**.
- Mínimo consumo por su alta eficiencia energética.
- Conectable a **generadores** con un amplio rango de voltajes de utilización.
- Equipado con los dispositivos **Arc-Force** y **Hot-Start**.
- Posibilidad soldadura **TIG**.
- Regulación **DIGITAL**.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Generales                     |             |
|-------------------------------|-------------|
| Intensidad a 60%(100%) a 40°C | 160A (135A) |
| Intensidad MAX.               | 200A        |
| Rango de regulación           | 20 - 200A   |
| Rendimiento 40°C              | 40%         |

  

| Tecnicos                   |               |
|----------------------------|---------------|
| Electrodos utilizables MMA | 1.6mm - 4.0mm |
| Electrodos utilizables TIG | 1.6mm - 2.4mm |

  

| Estructurales        |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Dimensiones          | 370x166x280              |
| Indice de protección | IP21S                    |
| Normas               | EN-960974-1. EN-60974-10 |
| Panel regulación     | SOLTER DIGITAL           |
| Peso                 | 6kg                      |
| Ventilación          | FORCED                   |

  

| Eléctricas              |            |
|-------------------------|------------|
| Conexión                | 230V - 1Ph |
| Fusible                 | 16A        |
| Potencia absorbida max. | 9kva       |
| Rango de utilización    | 220 - 240V |
| Voltaje en vacío        | 72V        |

## ACCESORIOS



**ANTORCHA 4M TIG SR-17V**

**D35/50**

Ref. 06031



**REGULADOR R25 AR/CO2**

Ref. 56246