KIT iCONTIG 1880 HF + MALETIN XL

Ref. K0219



El **Kit de Soldadura iCONTIG 1880 HF + MALETIN XL Ref. K0219** de Solter es la solución ideal para quienes buscan un equipo completo, eficiente y portátil para soldadura TIG. Este set incluye la soldadora **ICONTIG 1880 HF**, una **antorcha TIG SR-17 4M**, un **conjunto de masa 3m Cu 25mm 200A** y un **maletín XL de transporte**, proporcionando un rendimiento profesional en cualquier entorno de trabajo. Diseñado para precisión y durabilidad, este kit permite soldar con facilidad y seguridad en diversas aplicaciones. ¡Lleva tu experiencia de soldadura al siguiente nivel con Solter!

Principales Características:

ICONTIG 1880 HF: Soldadora **TIG DC** con **encendido por alta frecuencia (HF)** , **rango de corriente de 10 A – 180 A** y un **diseño portátil de 4,9 kg** , ideal para trabajos exigentes.

Potencia y eficiencia energética: Dispone de un **modo STAND-BY** que **reduce el consumo de energía** cuando no está en uso, prolongando la **vida útil de los componentes** .

Sistema de ventilación automática: Doble ventilación inteligente que solo se activa cuando es necesario, **mejorando la refrigeración** y evitando sobrecalentamientos.

Construcción robusta con tecnología DDR: Diseño patentado que ofrece **mayor resistencia a impactos**, ideal para **entornos industriales** y de **trabajo intensivo**.

Antorcha TIG SR-17 4M D10/25: Compatible con **electrodos de 0.5 a 2.4 mm** , con un **cable de 4 metros** y **conector DINSE 10-25** , garantizando **flexibilidad y precisión**.

Conjunto de Masa 3m Cu 25mm 200A: Fabricado en **cobre de alta calidad** , ofrece **máxima conductividad** y una **conexión segura** con conector tipo DINSE.

Maletín XL:Resistente a impactos , con **capacidad de 60 litros**, **doble cierre frontal** y **asa plegable** para facilitar el transporte.

Funciones avanzadas: Regulación ARCSENSE, **ventilación automática** y **ahorro energético con modo STAND-BY**, asegurando **eficiencia y seguridad** .

Solter ofrece equipos de soldadura de alta calidad, diseñados para garantizar un rendimiento excepcional en cada proyecto.

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

KIT iCONTIG 1880 HF + MALETIN XL

Ref. K0219

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rendimiento 40°C	45%
Rango de regulación	10 - 180A
Intensidad MAX.	180A
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	140A (110A)
Normas	060974-1 . 060974-10

Tecnicos	
Electrodos utilizables TIG	1.6mm - 2.4mm
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 4.0mm

Estructurales	
Ventilación	Doble / Double AUTO
Peso	4.9 kg
Panel regulación	iCONTIG “basic”
Indice de protección	IP23C
Dimensiones	320x135x285 mm

Eléctricas	
Voltaje en vacío	80V
Rango de utilización	10-180A (10.4 - 17.2V)
Potencia absorbida max.	6.5KVA
Fusible	16A
Tensión de red	230V-1ph

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06034

PEDAL AEROTIG



Ref. 06124

CONJUNTOS PORTAELECTRODOS



Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2



Ref. 70608

CONECTOR ANTORCHA SOLTER



Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com