AEROPROCESS C 2000 KIT 1.0mm

Ref. K0222



· Equipo **MIG Sinérgico Multiproceso**.
· 200 amperios al 45%.
· Conexión **230V-1ph.**
· Increíbles resultados en **todos los materiales** (Acero, Aluminio, Inoxidable, etc.).
· Admite D300 (**15kg**).
· Incluye pinza de masa.

Principales características:

· Máquina de hilo **multifunción** capaz de soldar mediante los procesos **MIG-MAG (con y sin gas) , TIG Lift-Arc y MMA.**
· Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar.
· Control de altura del arco para conseguir una soldadura **libre de proyecciones**
· **Crater-Filling regulable**, para un acabado del cordón de soldadura perfecto.
· Ideal para soldaduras con **GAP** (separación entre piezas)
· Posibilidad de **ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (Amp)**
· Lectura en tiempo real de tensión (Volt) e Intensidad (Amp) durante la soldadura. Al terminar, el equipo muestra el promedio de ambos parámetros.
· Control del consumo del hilo utilizado, permitiendo calcular el coste de cada proceso.
· Posibilidad de **almacenar hasta 10 programas**
· Excelentes resultados con **programas pre-cargados** en la soldadura de: Acero al Carbono (SG3), Inoxidables (Ss-309, Ss-316), Aluminio (AL-5356, AL-4043), Cobre–Silicio (CuSi3), Tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316) y Tubular sin gas (E71T-GS)

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

AEROPROCESS C 2000 KIT 1.0mm

Ref. K0222

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rendimiento 40°C	45%
Rango de regulación	5A (20.2V) - 200A (28V)
Intensidad MAX.	200A
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	170A (130A)
Normas	EN-90791. EN-60974-10

Tecnicos	
Electrodos utilizables TIG	1.0 - 2.4mm
Electrodos utilizables MMA	1.6 - 4.0mm
Velocidad de hilo	0.....10m/min
Bobina de hilo utilitzable	D300 - 15kg
Rodillos arrastre	2
Potencia motor	30W
Hilo utilizable	0.6 - 1.2 mm

Estructurales	
Ventilación	FORCE
Peso	19 kg
Panel regulación	AEROPROCESS SYNERGIC
Indice de protección	IP23
Dimensiones	520x270x380mm

Eléctricas	
Voltaje en vacío	74V
Potencia absorbida max.	9kva
Fusible	25A
Tensión de red	230V - 1Ph

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06029
ANTORCHA TIG 4 M SR-26 D35/50



Ref. 06126
CONJUNTOS PORTAELECTRODOS



Ref. 55988
RODILLO U 1,0-1,2mm 30x10x10mm



Ref. 56052
ANTORCHA MIG 3m SX-25 GRAFITO



Ref. 56116
RODILLO W 0,8-1,0mm 30x10x10mm



Ref. 56210
ADAPTADOR TIG AEROPROCESS



Ref. 56241
CARRO UTS 300



Ref. 56246
REGULADOR R25 AR/CO2



Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com