

OPTIMATIC 45

Ref. 10490

 **SOLTER**



Pantalla electrónica de soldadura gama **BEGINNER**.

- Válida para **MMA, MIG/MAG y TIG**
- Calidad óptica **1/1/1/2**
- Campo de visión **89x39 mm**
- **DIN 4 / 9-13**
- Pila **CR2032** reemplazable

Optimatic es una pantalla electrónica de soldadura de **oscurecimiento totalmente automático**. Gracias a sus múltiples posibilidades de regulación, se adapta perfectamente a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura.

Principales características:

- Regulación **analógica interior**
- **2 sensores** con detección de luz ambiente que ajustan la sensibilidad y el retardo del campo de visión
- Arnés con **3 puntos de apoyo** que proporciona una buena sujeción durante el trabajo

OPTIMATIC 45

Ref. 10490



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Técnicos	
Calidad óptica	CE 1/1/1/2
Campo de visión	89 x 39 mm
Dimensiones filtro	100x90mm
Energía	Solar y Batería CR2032 reemplazable
Función amolado	No
Policarbonato exterior	111 x 90.2 mm
Policarbonato interior	102.5x92.3 mm
Regulación de la sensibilidad	Micro - Adjustable
Sensores	2
Tiempo de reacción	1/25000s
Tiempo de retardo	Micro - Adjustable
Tono claro	4
Tono oscuro	Variable 9-13 (Interior)
Estructurales	
Normas	(UE) 2016/425 - EN175:1997 - EN379:2003+A1:2009
Peso	420gr

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 05904

ARNES 3 PUNTOS



Ref. 10090

POLICARBONATO PROTECTOR EXTERIOR 111x90 mm (5 ud.)



Ref. 10091

POLICARBONATO PROTECTOR INTERIOR 102x42 mm (5 ud.)



Ref. 73085

SUDADERA 227X86 PARA ARNES 3 Y 4 PUNTOS

