

# INVERTER ICON 2055 PRO

Ref. 04229



- Inverter de 200Amp al 60%.
- Equipado con accesorios de soldadura.
- Válido para generador.
- TIG por Lift-Arc.
- Frontal digital.
- Construcción antishock DDR.

## Principales características:

Hablar de soldadura **profesional** es hablar de la línea de productos **ICON**. Por su diseño constructivo **DDR** patentado e innovador, por su gran capacidad de trabajo bajo **condiciones intensivas** y ambientes exigentes y por sus inigualables resultados en cuanto fiabilidad y prestaciones, esta es sin duda la mejor opción para los profesionales mas exigentes.

- Estabilidad y control de arco con independencia de la distancia electrodo-material, gracias a la regulación por **ARCSENSE**.
- **Doble ventilación automática**, actuando únicamente cuando el equipo lo precisa.
- **Posición STAND-BY**, cuando el equipo no se encuentra en funcionamiento.
- Equipado con los dispositivos **Anti-stick**, **Arc-Force**, **HotStart** y **Lift-Arc (TIG)**.
- Se puede conectar a **generadores** con un amplio rango de voltajes de trabajo.

# INVERTER ICON 2055 PRO

Ref. 04229

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Generales

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Intensidad a 60%(100%) a 40°C | 200A (140A) |
| Intensidad MAX.               | 200A        |
| Rango de regulación           | 10 - 200A   |
| Rendimiento 40°C              | 60%         |

### Técnicos

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Electrodos utilizables MMA | 1.6 - 4.00 mm |
| Electrodos utilizables TIG | 1.0 - 3.2 mm  |

### Estructurales

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Dimensiones          | 430x175x325mm           |
| Indice de protección | IP23C                   |
| Normas               | EN-60974-1. EN-60974-10 |
| Panel regulación     | SOLTER ICON DIGITAL     |
| Peso                 | 6.4Kg                   |
| Ventilación          | DOBLE - AUTO            |

### Eléctricas

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Conexión                | 230V - 1Ph  |
| Fusible                 | 16A         |
| I <sub>eff</sub>        | 29.7A       |
| Potencia absorbida max. | 8.5KVA      |
| Rango de utilización    | 180V - 300V |
| Voltaje en vacío        | 68V         |
| I <sub>max</sub>        | 42A         |

## ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06031

### ANTORCHA 4m TIG SR-17V D35/50



Ref. 56246

### REGULADOR R25 AR/CO2

