

# AEROPROCESS C 400

Ref. 10110



- Máquina de soldar profesional **MIG Sinérgico Multiproceso**.
- **400 amperios** al 30%.
- Modulo **Welding Itelligence (Wi)** integrado.
- Increíbles resultados en **todos los materiales** (Acero, Aluminio, Inoxidable, etc.).
- Incluye pinza de masa.

## Principales características:

- Máquina de hilo **multifunción** capaz de soldar mediante los procesos **MIG-MAG, TIG Lift-Arc y MMA**.
- Modulo **Wi** incorporado, con po
- Control sinérgico del proceso de soldadura con preselección del trabajo a realizar.
- Control de altura del arco para conseguir una soldadura **libre de proyecciones**
- **Crater-Filling regulable**, para un acabado del cordón de soldadura perfecto.
- Ideal para soldaduras con **GAP** (separación entre piezas)
- Posibilidad de **ajuste por velocidad de hilo (m/min.) y por corriente (Amp)**
- Lectura en tiempo real de tensión (Volt) e Intensidad (Amp) durante la soldadura. Al terminar, el equipo muestra el promedio de ambos parámetros.
- Control del consumo del hilo utilizado, permitiendo calcular el coste de cada proceso.
- Posibilidad de almacenar hasta **10 programas**
- Excelentes resultados con **programas pre-cargados** en la soldadura de: Acero al Carbono (SG3), Inoxidables (Ss-309, Ss-316), Aluminio (AL-5356, AL-4043), Cobre-Silicio (CuSi3) y Tubulares (Fc-Rutile, Fc-Basic, Fc-316)

# AEROPROCESS C 400

Ref. 10110



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Generales                     |             |
|-------------------------------|-------------|
| Rendimiento 40°C              | 30%         |
| Rango de regulación           | 10-400A     |
| Intensidad MAX.               | 400A        |
| Intensidad a 60%(100%) a 40°C | 320A (280A) |

| Técnicos                        |              |
|---------------------------------|--------------|
| Electrodos utilizables TIG      | 1.6 - 4.0mm  |
| Electrodos utilizables MMA      | 1.6 - 4.0mm  |
| Bobina de hilo utilitzable max. | D300 - 15kg  |
| Rodillos arrastre               | 4R           |
| Potencia motor                  | 95W          |
| Hilo utilizable                 | 0.6 - 1.6 mm |

| Estructurales        |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Ventilación          | DOUBLE AOUTOMATIC TUNNEL |
| Peso                 | 36kg                     |
| Panel regulación     | AEROPROCESS SYNERGIC Wi  |
| Normas               | EN-90971-1. EN90974-10   |
| Indice de protección | IP23S                    |
| Dimensiones          | 920x270x640mm            |

| Eléctricas              |              |
|-------------------------|--------------|
| Imax                    | 33A          |
| Voltaje en vacío        | 62V          |
| Rango de utilización    | (360 - 440V) |
| Potencia absorbida max. | 22Kva        |
| Ieff                    | 18A          |
| Fusible                 | 20A          |
| Conexión                | 400V - 3ph   |

## ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06029

### ANTORCHA 4m TIG SR-26 D35/50



Ref. 06126

### CONJ. 3m Cu 25mm 35-50 PORTA ELEC. 200A



Ref. 55603

### RODILLO 1,0-1,2 30\*14mm ALU



Ref. 55604

### RODILLO 0,8-1,0 30\*14mm TUB



Ref. 55605

### RODILLO 1,2-1,6 30\*14mm TUB



Ref. 56033

### ANTORCHA MIG 4m SX-36



Ref. 56077

### ANTORCHA MIG 3m SX-36 Al



Ref. 56210

### ADAPTADOR TIG AEROPROCESS



Ref. 56246

### REGULADOR R25 AR/CO2

