CORE 200Di + OPTIMATIC 100

Ref. K0243

· **Inverter** de **200Amp al 60%**.
· Equipado con **maletín** de transporte y **accesorios** de soldadura.
· Válido para **generador**.
· **TIG *Lift-Arc*.**

Principales características:

Los modelos **CORE** son equipos ***Inverter*** de soldadura de electrodos revestidos y TIG, que aplican la nueva tecnología *Nanocrystaline*, consiguiendo una relación peso-prestaciones inigualable. Todo esto, a un precio extremadamente competitivo; ¿Quieres un *Inverter* Solter? Con las nuevas CORE, puedes.

· Nueva tecnología ***Nanocrystaline***, más pequeño, más potente y más ligero.
· Facilidad de uso gracias a la tecnología ***Inverter*** suministrando corriente continua **DC**.
· Mínimo consumo por su alta eficiencia energética.
· Conectable a **generadores** con un amplio rango de voltajes de utilización.
· Equipado con los dispositivos ***Arc-Force*** y ***Hot-Start***.
· Posibilidad soldadura **TIG.**

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com

CORE 200Di + OPTIMATIC 100

Ref. K0243

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rendimiento 40°C	40%
Rango de regulación	20 - 200A
Intensidad MAX.	200A
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	160A (135A)

Tecnicos	
Electrodos utilizables TIG	1.0 - 3.2mm
Electrodos utilizables MMA	1.6mm - 4.0mm

Estructurales	
Ventilación	FORZADA
Peso	5.5 kg
Panel regulación	SOLTER DIGITAL
Normas	EN 90791-1. EN 60974-10
Indice de protección	IP21S
Dimensiones	370x120x210

Eléctricas	
Voltaje en vacío	69V
Rango de utilización	190V - 265V
Potencia absorbida max.	6.9Kva
Ieff	25A
Fusible	16A
Conexión	230V - 1Ph

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06031

ANTORCHA 4m TIG SR-17V D35/50

Ref. 56246

REGULADOR R25 AR/CO2

Solter Soldadura S.L
Camí de la Creu, 25, 17530 Campdevànol - GIRONA (Spain)
Tel. (+34) 972 730 084 - solter@solter.com