

PLASMA SOLCUT 5000K PFC

Ref. 10351



Equipo de corte por plasma con aire comprimido con PFC y compresor incorporado.

Con antorcha, compresor, cable y pinza de masa incluidos.



Tecnología Inverter con PFC (Power Factor Corrector) para un arco de corte muy estable y ahorro de energía.

Principales características

- Se puede utilizar con una extensión del cable de alimentación hasta los 25 m (25 mm²)
- Arco piloto, corriente regulable de 5 a 30 A
- Corta todos los tipos de metales y sus aleaciones
- Antorcha incluida de 30A
- Factor de marcha continuo 30A al 100%
- Conectable a motogeneradores de corriente
- Dimensiones y peso reducidos
- Arco plasma muy estable
- Enfriamiento automático de la antorcha
- Corte limpio hasta 6 mm
- Corte máximo hasta 8 mm

PLASMA SOLCUT 5000K PFC

Ref. 10351



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales

Rango de regulación	10 - 30A
Intensidad MAX.	30A@100%

Técnicos

Capacidad de corte acero	8mm
Capacidad de corte INOX	5mm
Capacidad de corte aluminio	8mm
Compresor	Incorporado

Estructurales

Peso	20Kg
Dimensiones	440x270x350mm
Normas	EN 60974-1 / EN 60974-10 Clase A

Eléctricas

Conexión	220-240V 1Ph
Voltaje en vacío	240V

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 55972

BUZA CORTA 0,65 10-20A PT-20C/PT60 2u



Ref. 55973

BUZA LARGA 0,65 10-20A PT-20C/ PT60 2u



Ref. 55974

BUZA CORTA 0,8 20-30A PT-20C/PT60 2u.



Ref. 55975

BUZA LARGA 0,8 20-30A PT-20C/PT60 2u.



Ref. 55979

ELECTRODO LARGO PT-20C/PT60 2u.



Ref. 55985

ELECTRODO CORTO PT-20C/PT60 2u.



Ref. 56046

DIFUSOR PT-20C/PT60 1u

