


KIT AEROPROCESS TRIO

Ref. K0294

 **SOLTER**


Equipo de soldadura MIG/MAG Sinérgico 3 en 1: creado para trabajar con hasta 3 **antorchas/materiales** de forma simultánea. Ideal para trabajos en los que se precisa de **distintos materiales de soldadura**, como por ejemplo en **automoción**.

- 200A al 45%
- Conexión 230V-1ph
- Admite bobinas de D200 (5kg) y D300 (15kg)
- Incluye pinza de masa 3m D25, antorcha SX-15 3m y antorcha SX-25 Aluminio 3m

Principales características:

- Programación individual de cada antorcha con el trabajo a realizar (material - gas - ø hilo - proceso - ajustes).
- Activación automática de la antorcha presionando el gatillo.
- Pantalla gráfica de 4,3", con ajuste sinérgico de Volt/Amp, visualización de grosor del material y amperaje.
- Capacidad de almacenaje de hasta 20 memorias para cada antorcha.
- Soporte para las 3 antorchas.
- Gas independiente para cada antorcha / programa.
- Soporte para bombonas de gas: 2 de 140 mm de ø o 1 de 230 mm de ø.
- Tubo en forma de Y que permite utilizar el mismo gas en dos antorchas diferentes.

KIT AEROPROCESS TRIO

Ref. K0294



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Rango de regulación	20 - 200A (15-24V)
Rendimiento 40°C	45%
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	200A 45% (40°C)
Intensidad MAX.	200A
Rango de regulación	20 - 200A (15-24V)

Técnicos	
Bobina de hilo utilizable	D200 - 5kg
Bobina de hilo utilizable	D300 - 15kg
Potencia motor	60W
Rodillos arrastre	D200 - 2R
Velocidad de hilo	Definido por el tipo de material

Estructurales	
Dimensiones	915x1345x460mm
Peso	45kg
Indice de protección	IP23S
Normas	EN 60974-1 / EN 60974-10 Clase A
Panel regulación	Aeroproccess LCD
Ventilación	FORZADA

Eléctricas	
Conexión	230V - 1Ph
Fusible	25A
Potencia absorbida max.	9kva
Voltaje en vacío	74V

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 10520

SPOOL GUN

